

# trend stone gres porcellanato

Szkliwiony / Glazed / Glasiert / Глазурованный

Charakterystyka techniczna płytek Technical characteristics of tiles Die technische charakteristik der fliesen Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Parameter Параметры	norma standard norm стандарт	wymagania normy requirements normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessene werte достигнутые параметры
Nasiąkliwość wodna Water absorption Wasserabsorptionsvermögen Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %
Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm <sup>2</sup>	~ 45 N/mm <sup>2</sup>
Siła łamiąca Breaking strength Bruchstärke Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N
PEI Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abreibungsfestigkeit Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane required erforderlich требуемая	5
Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltsputzmittel Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. GB	GA, GLA
Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	min. 3	5
Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Der Hersteller gibt die Klassifikation an. Производитель приводит классификацию	GLA, GHA
Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Harriß-Beständigkeit Устойчивость к капиллярным трещинам	PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane required erforderlich требуемая	odporne resistant bruchfest устойчивые
Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporne frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschfreiheit Антискольжение	-	-	R9

# gama produktów i sposób pakowania

Range of products and packing / Produktsorten und verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Wymiar nominalny Nominal size die Nenngröße Номинальный размер	30x30 cm	30x60 cm	60x60 cm
Płytki rektyfikowane Rectified tiles Die Kanten geschliffen Ректифицированные плитки	29,7x29,7 cm	29,7x59,7 cm	59,7x59,7 cm
Typ powierzchni Type of surface Die Oberfläche Поверхность	naturalna natural natur натуральная	naturalna natural natur натуральная	naturalna natural natur натуральная
Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	0,86 cm	0,92 cm	0,94 cm
TS 01	*	*	*
TS 02	*	*	*
TS 03	*	*	*
TS 04	*	*	*
TS 07	*	*	*
TS 12	*	*	*
TS 13	*	*	*
TS 14	*	*	*
kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка	23 22,2*	30 29,2*	31,00 30,50*
szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	13	8	4
m <sup>2</sup> /karton m <sup>2</sup> /box m <sup>2</sup> /karton m <sup>2</sup> /коробка	1,17	1,44	1,44
karton/paleta box/pallet karton/pallet коробка/поддон	44	32	30
m <sup>2</sup> /paleta m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /pallet m <sup>2</sup> /поддон	51,48	46,08	43,20
kg/paleta kg/pallet kg/pallet кг/поддон	1032 1002*	980 960*	950 935*

\* Powierzchnia naturalna rektyfikowana / Rectified, natural surface /  
Rektifizierte Natürliche Oberfläche / Ректифицированная натуральная поверхность

# dekoracje

Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ Type Typ Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	waga 1 szt.(kg) weight of one piece stck/karton вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
Listwa L-05L TS	29,7x29,7	4	1,8	7,35
Listwa L-06L TS	29,7x29,7	4	1,8	7,35
Listwa L-07L TS	10x63	8	1,15	9,33
Listwa L-08L TS	7x59,7	8	0,95	7,7
Narożnik L-07N TS	10x10	4	0,2	0,83
Narożnik L-08N TS	7x7	4	0,105	0,44
Mozaika M-K-TS	29,7x29,7	10	1,65	16,7
Mozaika M-C-TS	29,7x29,7	10	1,7	17,2
Typ Type Typ Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	waga 1 szt.(kg) weight of one piece Gewicht/1 Stück вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
Stopnica K-N-TS	30x60 29,7x59,7	8	3,8	30,6
Stopnica K-N-TS	30x30 29,7x29,7	13	1,7	23
Cokół C-N-TS	60x7,8 59,7x7,8	8	0,98	8
Cokół C-N-TS	30x7,8 29,7x7,8	16	0,5	8,1